

Silicon NPN Phototransistor

NPN-Silizium-Fototransistor

Version 1.1

LPT 80 A



Features:

- **Spectral range of sensitivity:** (typ) 450 ... 1100 nm
- **Package:** Sidelooker, Epoxy
- **Special:** High photosensitivity
- Same package as IR emitter IRL 80 A, IRL 81 A

Applications

- A variety of manufacturing and monitoring applications
- Photointerrupters

Besondere Merkmale:

- **Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit:** (typ) 450 ... 1100 nm
- **Gehäuse:** Sidelooker, Harz
- **Besonderheit:** Hohe Fotoempfindlichkeit
- Gehäusegleich mit IR Emitter IRL 80 A, IRL 81 A

Anwendungen

- Fertigungs- und Konrollanwendungen der Industrie
- Lichtschranken

Ordering Information

Bestellinformation

| Type: | Photocurrent | Ordering Code |
|---------|---|---------------|
| Typ: | Fotostrom | Bestellnummer |
| | $\lambda = 950 \text{ nm}$, $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$, $V_{CE} = 5 \text{ V}$ | |
| | $I_{PCE} [\mu\text{A}]$ | |
| LPT 80A | ≥ 250 | Q68000A7852 |

Maximum Ratings ($T_A = 25\text{ °C}$)**Grenzwerte**

| Parameter Bezeichnung | Symbol Symbol | Values Werte | Unit Einheit |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur | $T_{op}; T_{stg}$ | -40 ... 100 | °C |
| Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung | V_{CE} | 30 | V |
| Collector current Kollektorstrom | I_C | 50 | mA |
| Collector surge current Kollektorspitzenstrom ($\tau < 10\ \mu\text{s}$) | I_{CS} | 100 | mA |
| Emitter-collector voltage Emitter-Kollektor-Spannung | V_{EC} | 7 | V |
| Total power dissipation Verlustleistung | P_{tot} | 100 | mW |
| Thermal resistance Wärmewiderstand | R_{thJA} | 750 | K / W |


Characteristics ($T_A = 25\text{ °C}$)**Kennwerte**

| Parameter Bezeichnung | Symbol Symbol | Values Werte | Unit Einheit |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| Wavelength of max. sensitivity Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit | $\lambda_{S\ max}$ | 880 | nm |
| Spectral range of sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit | $\lambda_{10\%}$ | 450 ... 1100 | nm |
| Radiant sensitive area Bestrahlungsempfindliche Fläche | A | 0.11 | mm ² |
| Dimensions of chip area Abmessung der Chipfläche | L x W | 0.55 x 0.55 | mm x mm |
| Half angle Halbwinkel | φ | ± 35 | ° |
| Capacitance Kapazität ($V_{CE} = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $E = 0$) | C_{CE} | 7.5 | pF |

| Parameter Bezeichnung | Symbol Symbol | Values Werte | Unit Einheit |
|--|------------------|-----------------|-----------------|
| Photocurrent Fotostrom ($\lambda = 950 \text{ nm}$, $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$, $V_{CE} = 5 \text{ V}$) | I_{PCE} | ≥ 250 | μA |
| Photocurrent Fotostrom ($E_V = 1000 \text{ lx}$, Std. Light A, $V_{CE} = 5 \text{ V}$) | I_{PCE} | 3200 | μA |
| Dark current Dunkelstrom ($V_{CE} = 20 \text{ V}$, $E = 0$) | I_{CE0} | 1 (≤ 50) | nA |
| Rise and fall time Anstiegs- und Abfallzeit ($R_L = 1 \text{ k}\Omega$, $V = 5 \text{ V}$, $I_C = 1 \text{ mA}$) | t_r, t_f | 10 | μs |
| Collector-emitter saturation voltage Kollektor-Emitter Sättigungsspannung (Threefold saturated) | V_{CEsat} | 150 | mV |


Relative Spectral Sensitivity Relative spektrale Empfindlichkeit

$$S_{rel} = f(\lambda)$$




Photocurrent Fotostrom

$$I_{PCE} = f(E_e), V_{CE} = 5 \text{ V}$$




Photocurrent Fotostrom

$$I_{PCE} / I_{PCE}(25^{\circ}\text{C}) = f(T_A), V_{CE} = 5 \text{ V}$$




Dark Current Dunkelstrom

$$I_{CEO} = f(V_{CE}), E = 0$$




Dark Current Dunkelstrom

$$I_{CEO} = f(T_A), E = 0, V_{CE} = 5 \text{ V}$$




Collector-Emitter Capacitance Kollektor-Emitter Kapazität

$$C_{CE} = f(V_{CE}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$$




Total Power Dissipation Verlustleistung

$$P_{\text{tot}} = f(T_A)$$




Directional Characteristics Winkeldiagramm

$$S_{\text{rel}} = f(\varphi)$$



Package Outline
Maßzeichnung




Approx. weight 0.2 g

GEOY6391

Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpadding

TTW Soldering / Wellenlöten (TTW)




OHLPY985

Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

TTW Soldering Wellenlöten (TTW)

IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW



Disclaimer

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。